

234

**ROMANIA  
JUDEȚUL ARAD  
COMUNA COVĂȘIŢ  
CONSILIUL LOCAL**

**Primăria comunei Covăsint nr.319,jud.Arad, telefon: 0257/385005;fax:  
0257/385000;e-mail: primariacovasint@gmail.com**

**HOTĂRÂREA NR.82**

=====

**din data de 30.08.2017**

**privind implementarea proiectului "Achiziție Utilaje în Comuna Covăsint, județul Arad"**

**Consiliul Local al comunei Covăsint, întrunit în ședința ordinară din data de 30.08.2017,**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr.722/28.08.2017 înaintată de primarul comunei Covăsint prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul de specialitate nr. 723/28.08.2017 înaintat de compartimentul juridic prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2017 privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru Investiția "Achiziție Utilaje în Comuna Covăsint, județul Arad"

**Ținând cont de prevederile:**

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
  - art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  - art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
  - art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
  - art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Cele 11 voturi pentru din numărul total de 11 consilieri în funcție exprimate în ședința publică.**

**În temeiul art.45 (1) și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 republicată,**

**HOTĂRĂȘTE:**

=====



**Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „ Achizitie Utilaje in Comuna Covasint, Judetul Arad”, denumit în continuare Proiect.**

**Art. 2. Necesitatea achizitiei utilajului rezidă din faptul că la nivelul comunei s-a constatat un deficit de vehicule pentru lucrările de gospodărire comunală, astfel ca de cele mai multe ori este necesară închirierea acestora. Oportunitatea derivă din faptul ca achizitia acestui utilaj poate fii acoperita partial/integral prin accesarea unui sprijin nerambursabil, in cadrul Grupului de Actiune Locala Podgoria Minis-Maderat, prin masura 1.2, aferenta axei LEADER, PNDR. Avand in vedere ca activitatea desfasurata cu utilajul propus in proiect este negeneratoare de venituri, potentialul economic al investitiei rezulta din eficientizarea costurilor si a timpului alocat pentru activitatile pe care acesta le va realiza, la momentul de fata operatiunile in cauza desfasurandu- se cu utilaje vechi si necorepunzatoare/ fiind externalizate catre alti prestatori persoane juridice.**

**Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.**

**Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima transa de plata aferenta Proiectului.**

**Art. 5. Numarul de locuitori deserviti de proiect este de 2573, reprezentand intreaga populatie a comunei Covasint**

**Art. 6. Caracteristicile tehnice ale utilajului propus in proiect sunt prezentate in Anexa nr 1 atasata prezentei.**

**Art. 7. Se desemnează responsabil legal de proiect domnul Oneț Marius-Silviu, primar al comunei Covăsint, domiciliat în comuna Covăsint, nr. 64, posesor al CI seria AR, nr. 727626, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite și administratorul public al comunei.**

**Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Covăsint d-nul Oneț Marius-Silviu.**

**Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Covăsint, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Covăsint și Instituției Prefectului județului Arad și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet [www.primariacovasint.ro](http://www.primariacovasint.ro).**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CHIȘ CORNELIU-MILINUȚ**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR  
CIUTINA MARINELA**



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ARAD**  
**COMUNA COVĂȘIŢ**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**Primăria comunei CovășiŢ nr.319, jud.Arad, telefon: 0257/385005; fax: 0257/385000; e-mail: [primariacovasint@gmail.com](mailto:primariacovasint@gmail.com)**

Anexa la HCL NR 82 /30.08.2017

**Caracteristici Tehnici - AUTOUTILITARA**

**Motor** Tip **F1CGL411J\_C** cu distributie pe lant motor Diesel cu 4 cilindri in linie, 16 supape , in 4 timp , cu gestiune electronica (EDC) , cu turbocompresor , intercooler si EGR.Sistem de injectie directa Common Rail Multiet 2 .Racire cu apa si ventilator cu cuplaj electromagnetic Filtru de particule.

Caracteristici : - Cilindree : **2286 cmc**

— Alezaj x cursa : **88 x 94 mm**

— Putere max:(CEE):**100kW , 136 CP** ( 2750 – 3600 rpm )

— Moment max: 350 Nm ( 1500 – 2750 rpm )

**Norma poluare Euro 6 conform directiva EC692/2008 Fara AdBlue**  
**Nivel zgomot, în conformitate cu CE 1999/101**

**Şasiu** Cu lonjeroane longitudinale cu profil „C” din oţel, capete ascuţite conice şi traverse nituite.

— Bara antiimpanare spate

— Rezervor : 70 L

— Suport roata de rezerva ( montat in consola spate )

— Nr traverse : 6

— Înălţime lonjeroane: 182 mm

— Lăţime lonjeroane: 70 mm

— Grosime lonjeroane: 4 mm

**Cutie de viteze**

—Cutie de viteze manuala, sincronizata, tip **FPT 2840.6** cu 6 trepte pentru mers inainte si o treapta pentru mers inapoi.

— Material constructie : aluminiu

— Greutate (fara ambreiaj): 53 kg

— 6 trepte sincronizate şi una de mers înapoi cu următoarele rapoarte de transmisie: 5,37 : 1 pentru viteza a-1a şi 0,79: 1 pentru viteza a-6 a.

**Ambreiaj** Monodisc uscat, cu arc diafragma. Comanda hidraulica. Material de frictiune fara asbest. Diametrul discului: 11” ( 267 mm )

3 / 7

**Sisteme de franare**

— Sistem hidraulic cu dublu circuit, servoasistat. Discuri ventilate pe axa fata si

spate. Etrieri flotanti. Senzor de uzura pentru garniturile de franare. Sistem antiblocare (ABS), sistem anti-patinare (ASR), distributie electronica a fortei de franare (EBD). Program electronic de stabilitate (ESP), asistenta la franarea de urgenta (HBA), limitator pentru frana de motor (MSR) si asistenta la plecarea din rampa. Frana de stationare cu saboti si tambur cu actionare pe rotile din spate.

### Suspensii

- **Axa fata**
- Bare de torsiune reglabila si bara stabilizatoare. Amortizoare telescopice hidraulice.
- **Axa spate**
- Arcuri semieliptice + arcuri suplimentare. Bara stabilizatoare. Amortizoare telescopice hidraulice
- **Axe Axa fata**
- Bare de torsiune reglabila si bara stabilizatoare. Amortizoare telescopice hidraulice.
- **Axa spate**
- Punte rigida, motoare, cu reductie simpla. Roti duble. Raport de transmisie: 4.22
- **Anvelope/Jante** Dimensiuni anvelope: **195/75 R16** Profil Vara
- Jante din otel.
- Dimensiuni jante: 5J x 16 H1
- **Sistem electric**
- Tensiune: **12 V**
- Acumulator: **12 V, 110 Ah**
- Alternator: **14 V, 150A (opt. 180 A)**
- Electromotor: **12 V, 2.2 kW**
- Faruri cu sticla clara , reglabile pe inaltime.
- **Sistem de directie** Sistem servoasistat hidraulic. Coloana de directie din trei segmente. Sistem antifurt
- cu blocarea volanului. Diametru volan: 390 mm

### Descrierea generala a vehiculului

- Ampatament: 3 750 mm
- Lungimea maximă : 6 523 mm
- Greutate totala admisa: 3 500 kg
- Remorcabila cu disp. de franare 3 500 kg
- Greutate max. admisa pe axa fata: 2 100 kg
- Greutate max. admisa pe axa spate: 2 600 kg
- Sarcina utila cca : 1 541 kg

### Cabina

#### Exterior

- Cabina **simpla** semiavansata cu 3 locuri.
- Bara fata si bandouri laterale din plastic. Parbriz laminat. Doua usi de acces, cu ferestre culisante. **Oglinzi retrovizoare cu actionare electrica si incalzire** si oglinzi pentru unghi larg, integrate.

#### Interior

- Airbag sofer. Centuri de siguranta cu pretensionare. Compartimente de depozitare in panourile usilor. Sertar de depozitare sub bancheta pasagerilor.
- **Geamuri fata actionate electric. Inchidere centralizata cu telecomanda.**

*celly*

*M. C. Antone*

- Schimbator de viteze pe planșa de bord. Planșa de bord cu spații de depozitare și suport de documente. Tetiere pentru toate locurile. Scaun sofer
- cu suspensie mecanică, trei grade de libertate și centura de siguranță în 3 puncte
- Bancheta pasageri cu 2 locuri și centuri de siguranță în 3 puncte.

**Accesorii:**

- Cale de roți
- Triunghi reflectorizant
- Trusa de prim ajutor
- Trusa de scule și cric
- **Optiuni incluse:** Culoare Alb
- Suport roata de rezerva sub șasiu
- Roata de rezerva
- Aparatori noroi față
- **Aer condiționat manual**
- Oglinzi încălzite
- Oglinzi reglabile electric
- **Sistem ESP 9 care cuprinde:**
- **Sistem ABS (sistem antiblocare roți)**
- **Sistem ASR (sistem anti patinare)**
- **Sistem EBD (distributie electronică a forței de frânare)**
- **Sistem ESP (program electronic de stabilitate)**
- **Sistem HBA (asistență frânare de urgență)**
- **Sistem MSR (limitator frână de motor)**
- **Hill-Holder (ajutor plecare în rampă)**
- Daylight (lumini de zi automate)
- **Ecoswitch**
- **comutator pentru cartografierea variabilelor importante ale motorului**
- **In vederea reducerii de combustibil**
- Închidere centralizată + telecomandă tip briceag
- Geamuri acționate electric
- Airbag sofer
- Centuri de siguranță pretensionate
- Compartimente de depozitare în panourile ușilor
- Pregătire Radio (4 boxe + cablaj)
- Spațiu depozitare sub bancheta pasagerilor
- Suport pahar pasager și sofer înglobate în consola bord
- Spații de depozitare înglobate în partea superioară a consolei de bord

**CAROSARE**

**BENA BASCULABILA TRILATERAL CANTONI & C**

- Dimensiuni bena: aprox. 3650 x 2100 x 400 mm
- SPECIFICATIA TEHNICA A CAROSERIEI:**
- Basculantă trilaterala.
- Sistem de ridicare: cilindru telescopic centrală (cu extensii cromate)
- Controlul basculării - Sistem mecanic cu un P.T.O. și Pompa hidraulică incluse
- Protecție pentru sistemul electric de siguranță
- Obloane din oțel cu înălțimea de 400 mm (panou frontal din oțel).
- Deschiderea / închiderea panourilor cu dispozitiv automat tip pârghie.

*celuu*

*Mainto*



- Obloane laterale dintr-o singură bucată.
- Oblon spate cu deschidere batanta si rabatabila (sus-jos).
- Oblon spate cu dispozitiv de deschidere automată (mecanică).
- Podea din tablă de oțel, cu grosimea de 3 mm.
- Cutie pentru scule zincata.
- 2 vinciuri laterale.
- Apărătoare de noroi din material termoplastic spate.
- Panou de protective cabina cu protecție din cauciuc anti-alunecare.
- Tabla perforata din otel la panoul fata, sudata pe stalpii-suport.
- Bara peste oblonul spate cu cauciuc anti-alunecare (numai versiunea de oțel).
- Carlig de tractare spate.
- Plasă de protecție pentru lampile spate.
- Vopsire: "Sistem de cataforeza + pulbere".
- Vopsire in 2 culori GRI (RAL 7021 si RAL 9007).
- Certificat de calitate CE / Standarde de siguranță cu Manual de utilizare și întreținere.

### Caracteristici tehnici - TRACTOR , turbodiesel, intercooler, 4x4

- putere nominală:
- 71 kW / 96 cp (2000/25CE)
- motor ZETOR, tip 1017 turbo, ( STAGE IV ), cu AdBlue 28L
- 4 cilindri, 16 valve, răcire cu lichid ,pompa de injectie in linie
- turația nominală 2200 rpm, cuplu 420 Nm, rezervă cuplu 42%
- compresor aer, frâne pneumatice remorcă (ambele sisteme cu 1 respectiv 2 furtune)
- masa proprie – 3.600 kg , latime 1890 mm, ecartament reglabil
- filtru de aer- uscat
- capotaj rabatabil, 4 faruri halogen
- aripi (aparatori noroi) fata
- cabină:
- de siguranță, cu dublu acces, geamuri cu tenta de culoare ( fumurii)
- ventilată, încălzită, climatizata A/C
- ștergatoare de parbriz față-spate, instalatie spalare parbriz fata
- parasolar rulabil, volan reglabil unghiular si in adancime
- geam spate și geamurile laterale cu posibilități de deschidere
- proiectoare de lucru H3 ( fata-spate), preechipare audio
- scaun COMFORT cu suspensie mecanica, cu cotiere (reglabil longitudinal, pe verticala si dupa greutatea conducatorului), scaun insotitor
- cutie de viteze mecanică, complet sincronizată, 12+12 viteze, inversor mecanic la volan
- cuplarea punții din față și a blocării diferențialului – comandate electric ( comenzi pe bord)
- limitator automat patinare pentru diferențial față
- viteza maximă - 40 km/h
- directie hidrostatica, pompa independenta
- priza de putere - 540/1000 rpm cu 6 caneluri, sincrona/independenta
- cuplarea utilajelor agricole in 3 puncte, cat II, forța de ridicare – 41,5 kN, tiranți inferiori tip CBM (cuplare rapidă, cu bila)
- presiunea de lucru a circuitului hidraulic 180 bar, pompă independentă - 50 l/min
- control hidromecanic la tiranții inferiori - forță, poziție, mixt
- SCV-uri (semicuple hidraulice) 2 +1 (retur hidromotor)
- rezervor motorină 120 l

*aduu*

*M. C. I. S. P.*



- anvelope față-spate: 12.4R 24 respectiv 16.9/34R
- cuplă remorcă reglabilă în înălțime tip CBM (8 pozitii)
- greutatea maximă a vehiculului tractat – 32.000 kg

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CHIȘ CORNELIU-MILINUȚ**

*cmlll*



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR  
CIUTINA MARINELA**

*M. Ciutina*